



S246

SOLVANT DEGRAISSANT MULTI USAGE, ULTRA-SEC

PROPRIETES

S246 est un solvant de dégraissage aux caractéristiques techniques innovantes qui lui assurent :

- Un excellent pouvoir dégraissant sur les salissures organiques et inorganiques, ...
- Un produit de haute pureté compatible avec le matériel électrique, électronique, la mécanique de précision, l'optique. Il est sans risque pour les vernis, les isolants, les métaux, les composites, le verre, les plastiques, les céramiques, ...
- Sa tension disruptive de 27.000 volts permet une utilisation en toute sécurité pour le matériel et l'utilisateur. **Ininflammable et à séchage instantané**, il permet une utilisation sous tension en courant fort ou faible.
- Une vitesse qui assure une remise rapide en service des installations.

S246 est particulièrement recommandé pour rétablir les constantes électriques en évitant l'étincelage et les courants de fuite.

S246 est muni d'une valve multi-position permettant une utilisation dans des conditions d'accessibilité difficile.

***S246** utilise un gaz propulseur **ininflammable**, il participe à la sécurité de l'utilisateur.*

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

UTILISATIONS

S246 assure :

CARACTERISTIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉ
Aspect	Visuel	Limpide	
Acidité	ASTM D 847	0,0	%masse
Couleur	Visuel	Incolore	
Corrosion lame de cuivre 100h à 40°C	NFM M 07 015, ASTM 0130	1a	cotation
Couleur APHA	ASTM D 1209	10	
Couleur SAYBOLT	NF M 07 003	30	
	ASTM D 156		
Distillation point initial	NF M 07 002	40	°C
	ASTM D 86		
Etat physique	Visuel	Fluide	
Hydrosolubilité		0	ppm
Indice KB, pouvoir solvant (estimation)	ASTM D 1133	51	
Indice de réfraction, à 20°C	ASTM D 1218	1,3700	
Masse volumique à 20°C	NF EN ISO 12 185	1240	kg/m3
Odeur	olfactif	Sans	
Point éclair vase clos	ISO 2719	Sans	°C
Point d'auto-inflammation	ASTM E 659	Sans	°C
Point de congélation	ASTM D 97	- 20	°C
Point d'éclair vase ouvert	ASTM D 9285	Sans	°C
Point d'ébullition	ISO 3405	40	°C
Résidu après évaporation	ASTM D 1209	0	mg/100ml
Taux d'évaporation relative (diéthyl éther = 1)	DIN 53170	1,8	rapport
Teneur en eau	Karl Fisher ASTM D 1744	0	ppm
Tension de claquage	IEC	27 000	v
Tension de vapeur REID à 20°C	NF M 07 007	0,8	mbar
Tension superficielle à 20°C	ISO 6295	18.4	dyne/cm
Vitesse d'évaporation	NF T 30 401	24 sec	h-mn-sec



- L'entretien de tous matériels électriques, armoires, cellules, sectionneurs, disjoncteurs, contacteurs, rhéostats, redresseurs, moteurs, connecteurs, jeux de barres, portes fusibles, ailettes de transformateurs de basses tensions.
- Le nettoyage d'isolateurs de cellules ouvertes ou pré-blocs, traversées de transformateurs, appareillages type Bucholz, manomètres, vannes.
- Le nettoyage et désiliconnage de postes THT, de connectiques avant contrôles manuels ou par caméra infra-rouge.
- Le nettoyage de tous contacts directs, potentiomètres, claviers, curseurs, rotacteurs.
- L'entretien d'équipements sous courant faible : téléphonie, télécommunication, appareil de navigation aérienne ou maritime.
- Le nettoyage des micro-contacts, pastilles semi-conducteurs, pistes électroniques, cartes électroniques,...
- Le nettoyage de circuits CMS, écrans de sérigraphie.

Il est utilisé pour la maintenance dans l'électronique, l'électricité, la mécanique de précision, l'optique, l'aéronautique, l'aérospatial.

Il permet aussi d'effectuer la préparation de surface avant isolation.

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant emploi puis pulvériser sur les surfaces à dégraisser. Compte tenu de la diversité des matériaux rencontrés, pour les matériaux sensibles (thermoplastiques, plastiques, ...) effectuer un essai préalable de compatibilité sur un endroit caché afin de déterminer le temps de contact et le mode opératoire applicable.

Pour toute utilisation sous tension, il est indispensable de prendre les préconisations d'usage liées à ce type d'intervention.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Conserver hors de la portée des enfants, dans un local frais et ventilé, à l'abri de l'humidité. Récipient sous pression à protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Utiliser dans un local ventilé. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser dans un local aéré ou ventilé. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. Date limite d'utilisation : 36 mois à compter de la date de fabrication (voir numéro de lot).

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.